

Kmuun PSU

智能入户系统 使用说明书

v 0.0.1

盖板



宽度: 180 高度: 76 厚度: 1 (mm) 康睦PSU电源主机

宽度: 180 高度: 76 厚度: 44 (mm) 预埋盒

宽度: 174 高度: 70

高度: /0 厚度: 59 (mm) 安装螺钉



规格: KM4X20

参数规格

功率: 150W PSU不间断电源输出 输入: 110V~230V AC 24V DC 1A 标准市电输出: 24V DC 6.25A 12V DC 2A

安装与外观:

- 标准 118 型预埋盒安装
- 不锈钢磁吸面板设计

性能:

• 支持最高150W大功率输出

150W电源适配器-双模供电的智能电力管家 零火地三个标准电气接口 遵循安全规范,保障用电安全




四个输出接口 GND、24V+、24V+(PSU)、12V+(PSU)




表面采用不锈钢磁吸面板设计 兼具耐用性与美观性,便于日常检修与维护



PSU安装示意图





150W电源适配器-双模供电的智能电力管家

在智能家居设备日益普及的今天,稳定且灵活的电力供应成为保障设备高效运行的关键。康睦针对墙装智能控制设备 24V、12V 双模电压的不间断供电需求,推出基于 118 型预埋盒的 PSU 墙装电源系统,以创新设计与专业技术,为智能入户用电提供可靠解决方案。

康睦 UPS 墙装电源搭配四个输出接口(GND、24V+、24V+(PSU)、 12V+(PSU),构建起智能供电体系。24V+接口专为普通设备设计,可为 氛围灯带、基础传感器等提供稳定电压;24V 和 12V PSU 电源则可搭 载不间断电源功能,当市电平断时,确保智能入户系统、电控马达锁体等 核心设备持续运行,避免因断电导致的功能失效。

在安装与外观方面,该电源采用标准 118 型预埋盒安装形式,与家庭墙面装修完美兼容,无需复杂改造,显著降低施工难度与时间成本。表面采用不锈砌磁吸面板设计,兼具耐用性与美观性,便于日常检修与维护;简洁硬朗的线条与金属质感,更能提升家居整体格调。性能上,康睦PSU 墙装电源支持最高 150W 大功率输出,可同时驱动多个智能设备协同工作,成为守护家居智能设备的可靠电力管家。

注意事项

- 在使用本产品前,请阅读并理解所有说明,因未遵守说明而造成的损坏 不在保修范围内
- 建议使用制造商指定的附件或配件
- 请勿强行拆解本产品,以免对产品造成损害
- 请勿将产品暴露在漏水或溅水的环境中
- 请勿使用尖锐物品或具有腐蚀性的液体(天那水,汽油或84消毒液等) 擦拭指绞采集器,可能会导致采集器的损坏
- 保持产品的清洁度,以免发生产品表面腐蚀受损的情况
- 可使用软布与清水对产品进行擦拭并随即擦干表面
- 门锁安装完成后请尽快对锁体进行配置,以免发生安全问题
- 请勿泄露管理员密码供他人使用
- 在感应卡遗失后,建议将产品恢复至出厂设置并重新配置密钥信息

保修信息

- 本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务、服务内容如下:保修期限自您收货后次日起一年内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由康睦服务中心检测确定,根据保修类型可在对应时长内免费享受维修服务。
- 对于不在保修范围内或因人为原因发生的损坏,康睦服务中心仍可提供维修支持服务,但需根据产品的实际情况收取一定的维修费用。